

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR



500

ÉLÉVATEUR DE CONSTRUCTION E/DE/PE

LA SOLIDITÉ EN ACTION

Les élévateurs de construction de réseaux aériens 500 E/DE/PE offrent une performance exceptionnelle et une sécurité accrue. Grâce à leur construction robuste et durable, vous pourrez compter sur leur haute fiabilité.

- + SÉCURITÉ
- + EFFICACITÉ
- + DURABILITÉ

	HAUTEUR DE TRAVAIL	PORTÉE HORIZONTALE DE TRAVAIL	CAPACITÉ DE LEVAGE	CAPACITÉ DE LA NACELLE	ARTICULATION DU BRAS INFÉRIEUR	ARTICULATION DU BRAS SUPÉRIEUR
Élévateur	71,0 to 78,0 pi 21,6 to 23,8 m	43,5 to 46,6 pi 13,3 to 14,2 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	120°	210°
Double Élévateur	87,7 to 92,2 pi 26,7 to 28,1 m	56,5 to 59,6 pi 17,2 to 18,2 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	120°	210°
Parallélogramme	67,6 to 72,1 pi 20,6 to 22,0 m	50,0 to 53,1 pi 15,2 to 16,2 m	jusqu'à 2000 lb 910 kg	400 à 700 lb 180 à 320 kg	120°	210°

* Mesures nominales



P+500_2018-03

CARACTÉRISTIQUES

- + CONSTRUCTION ROBUSTE ET RIGIDE
- + CAPACITÉ DE LEVAGE SUPÉRIEURE
- + BRAS À PROFIL RECTANGULAIRE PLUS FACILE À CONTRÔLER
- + COMMANDES HYDRAULIQUES PROPORTIONNELLES
- + SYSTÈME HYDRAULIQUE PLEINE PRESSION
- + ARTICULATION AU-DELÀ DE 180 DEGRÉS
- + PORTÉE HORIZONTALE ACCRUE
- + MANOEUVRES FACILES ET SÉCURITAIRES
- + VASTE GAMME D'OPTIONS

Les informations et spécifications contenues dans ce documents ne sont présentées qu'à titre indicatif. Celles-ci peuvent varier au fil du temps.



10 rue de l'Artisan, Victoriaville QC G6P 7E4,
CANADA 1 800-758-5717 | sales@posiplus.com

POSIPLUS.COM